



- UWAGA:
1. Stal konstrukcyjna S235JR, jeśli nie opisano inaczej
 2. Drewno konstrukcyjne C24, jeśli nie opisano inaczej
 3. Tolerancje:
 - Tolerancje wykonania PN-EN ISO 13920 Klasa B/F
 - Klasa wadliwości spoin C wg PN-EN 5817
 4. Spawanie:
 - Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe:
 - a=0.7mm (dla spoin jednostronnych)
 - a=0.5mm (dla spoin dwustronnych)
 - Wszystkie styki elementów na długości złączyć radiologicznie lub ultradźwiękowo
 - Kontrola wizualna spoin 100%
 5. Antykorozja:
 - malowane farbami wg. opisu technicznego
 6. Wagiary drewniane wg projektu dostawcy
 7. Izolacja wg Opisu Technicznego
 8. Warstwy wykonczeniowe dachu wg projektu architektonicznego
 9. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
 10. Rysunki rozpatrywać z kompletnym PW pozostałych branż
 11. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Situlką Budowlaną, z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia