

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi gminnej nr 852558P w miejscowości Słupia p/Kępnem na długości działki nr 1204/8

**Obiekt :** droga gminna, ul. Leśna

**Adres :** Słupia p/Kępnem, droga gminna nr 852558P dz. nr 1200/3 , ul. Leśna

**Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi gminnej nr 852558P na długości działki nr 1204/8 (boisko sportowe) wersja trzecia**

**Inwestor :** Gmina Baranów

**Adres :** 63-604 Baranów, ul. Rynek 21

Inwestor :

Wykonawca :

**Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi gminnej nr 852558P na długości działki nr 1204/8 (boisko sportowe) wersja trzecia**  
Budowa : Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi gminnej nr 852558P w miejscowości Słupia p/Kępem na długości działki nr 1204/8  
Objekt : droga gminna, ul. Leśna  
Adres : Słupia p/Kępem, droga gminna nr 852558P dz. nr 1200/3 , ul. Leśna

Str. 1

| Lp.      | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ilość  | Jedn. miary |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| <b>1</b> | <b>ASORTYMENT : Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |
| 1        | ZAŁ.1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><br>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym                                                                                                                                               | 0,12   | km          |
|          | $0.120 =$                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,12   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,12   |             |
|          | Razem =                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,12   | km          |
| 2        | KNR 221-0105-03-00 MBGPIK<br>[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br>Wykopanie, w celu przesadzenia, drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy : do 0,30 m                                                                                                                                           | 6,00   | szt         |
| 3        | KNR 221-0301-01-10 MBGPIK<br>[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br>Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim, w gruncie kat.I-II, bez zaprawiania dołów ziemią urodzajną, przy średnicy i głębokości dołów: 0,3 m                                                                 | 6,00   | szt         |
| 4        | ZAŁ.1 - KNNR 001-0113-01-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><br>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (darniny i humusu), za pomocą koparek przy grubości warstwy: do 15 cm                                                                                                                        | 111,60 | m3          |
|          | $120.0 * 6.20 * 0.15 =$                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111,60 |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111,60 |             |
|          | Razem =                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111,60 | m3          |
| 5        | ZAŁ.1 - KNNR 001-0202-01-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><br>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsłębniymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,15 m3 /grunt kat. I-IV. Załadunek i wywóz odspójonej darniny i humusu | 111,60 | m3          |
| 6        | KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]<br><br>Roboty remontowe - cięcie płyt nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 5 cm<br>cięcie nawierzchni jezdni na szerokość 0,20 cmod projektowanego ścieku:                                                                       | 120,00 | m           |
|          | $120.00 =$                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120,00 |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120,00 |             |
|          | Razem =                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120,00 | m           |
| 7        | KNR 225-0409-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]<br><br>Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości: 5,0 cm                                                                                                                                              | 24,00  | m2          |
|          | $120.00 * 0.20 =$                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00  |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,00  |             |
|          | Razem =                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,00  | m2          |
| 8        | KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br>Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm                                                                                                                                                  | 24,00  | m2          |
|          | $120.00 * 0.20 =$                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00  |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,00  |             |
|          | Razem =                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,00  | m2          |
| 9        | KNR 401-0108-17-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><br>Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem<br>- z rozbiłanych konstrukcji: ceglanych                                                                                    | 10,92  | m3          |
|          | $120.00 * 0.20 * 0.05 * 2.50 + 120.00 * 0.20 * 0.15 * 2.2 =$                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,92  |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,92  |             |
|          | Razem =                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,92  | m3          |
| <b>2</b> | <b>ASORTYMENT : Roboty ziemne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |

Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi gminnej nr 852558P na długości działki nr 1204/8 (boisko sportowe) wersja trzecia

Str. 2

| Lp.                                                     | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ilość                                        | Jedn. miary                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10                                                      | KNR 201-0201-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br><b>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II</b><br>pobocze: $120.0 * 2.60 * 0.10 =$<br>pas od granicy działki do skarpy rowu: $120.0 * 1.00 * 0.10 =$ | 43,20<br><br><br><br><br><br><br><br>Razem = | m3<br><br><br><br><br><br><br><br>m3 |
| <b>3 ASORTYMENT : Kanalizacja deszczowa - rów kryty</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                      |
| 11                                                      | KNR 218-0625-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br><b>Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu</b>                                                                                                                                                                                      | 2,00                                         | szt                                  |
| 12                                                      | KNR 218-0613-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br><b>Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości do 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm</b>                                                                                                                                                                      | 3,00                                         | szt                                  |
| 13                                                      | KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br><br><b>Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm. Przykanaliki</b>                                                                                                                                                                                    | 4,00<br><br><br><br><br>Razem =              | m<br><br><br><br><br>m               |
| 14                                                      | KNR 218-0501-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br><b>Podłoże z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm</b>                                                                                                                                                                                                                 | 60,00<br><br><br><br>Razem =                 | m2<br><br><br><br>m2                 |
| 15                                                      | ZAL.1 - KNNR 004-1308-06-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><br><b>Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 400 mm - rury PP SN8 - rów kryty</b>                                                                                                                                                                    | 120,00                                       | m                                    |
| 16                                                      | KNR 218-0511-04-00 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br><br><b>Zasyпка z materiałów sypkich na kanale deszczowym - grubość podłoża: 25 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 18,00<br><br><br><br>Razem =                 | m3<br><br><br><br>m3                 |
| <b>4 ASORTYMENT : Elementy ulic</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                      |
| 17                                                      | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br><b>Ławy pod ścieki betonowe i krawężniki: betonowe z oporem</b><br>ściek betonowy: $120.0 * 0.50 * 0.10 =$<br>krawężnik betonowy 15x30: $130.0 * 0.06 =$                                                                                                                                                 | 13,80<br><br><br><br><br><br><br>Razem =     | m3<br><br><br><br><br><br><br>m3     |
| 18                                                      | ZAL.1 - KNNR 001-0518-01-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><br><b>Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych przejazdowego 40x33x15</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 120,00                                       | m                                    |
| 19                                                      | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br><b>Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej</b>                                                                                                                                                                                                            | 130,00<br><br><br><br>Razem =                | m<br><br><br><br>m                   |

Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi gminnej nr 852558P na długości działki nr 1204/8 (boisko sportowe) wersja trzecia

Str. 3

| Lp.      | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Ilość  | Jedn. miary |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|          | Razem =                                                                                                                                                                                                                                               | 130,00 | m           |
| <b>5</b> | <b>ASORTYMENT : Podbudowy i nawierzchnie</b>                                                                                                                                                                                                          |        |             |
| 20       | KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br><b>Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm</b>                                                                  | 24,00  | m2          |
|          | 120.00 * 0.20 =                                                                                                                                                                                                                                       | 24,00  |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,00  |             |
|          | Razem =                                                                                                                                                                                                                                               | 24,00  | m2          |
| 21       | KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br><b>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm</b><br>przy ścieku na szerokość 20 cm:   | 24,00  | m2          |
|          | 120.00 * 0.20 =                                                                                                                                                                                                                                       | 24,00  |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,00  |             |
|          | Razem =                                                                                                                                                                                                                                               | 24,00  | m2          |
| 22       | KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br><b>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm</b> | 24,00  | m2          |
| 23       | KNR 201-0510-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br><b>Humusowanie i obsianie powierzchni parkingu przy grubości warstwy humusu 15 cm</b>                                                               | 564,00 | m2          |
|          | 120.0 * 4.70 =                                                                                                                                                                                                                                        | 564,00 |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 564,00 |             |
|          | Razem =                                                                                                                                                                                                                                               | 564,00 | m2          |

... Koniec wydruku ...