

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - Dom Ludowy w Baranowie

L.P.	Nazwa	Opis przetarg	Szt.	W y m i a r y			Moc kW	Zasilanie V
				Długość	Głębokość	Wysokość		
				mm	mm	mm		
1	Stół z półką i blokiem 3 szuflad skrzyniowych, centralny (kuchnia główna)	Stół z dolną półką, wykonany ze stali nierdzewnej, grubość stali (blat) nie mniej niż 0,8 mm, wzmocniony wodoodporną płytą, grubość blatu 40 mm, bez rantu z tyłu, nogi z profilu min. 40x40x1,2mm, wymiary zewnętrzne stołu (D/G/W): 1800mm/1100mm/850mm, prześwit pod dolną półką min. 140-160mm, blok 3 szuflad skrzyniowych, każda o głębokości min. 150mm, długość każdej szuflady nie mniej niż 560 mm, regulowane nóżki, występ blatu z tyłu wzgl. podstawy 30mm	2	1800	1100	850		
2	Szafka robocza z drzwiami suwanymi, przyścienna (kuchnia główna)	Szafka robocza z drzwiami suwanymi, wykonana ze stali nierdzewnej, grubość stali (blat) nie mniej niż 0,8 mm, wzmocniony wodoodporną płytą, grubość blatu 40 mm, rant z tyłu 40 mm, nogi z profilu min. 40x40x1,2 mm, wymiary zewnętrzne stołu (D/G/W): 1700mm/600mm/850mm, prześwit pod korpusem 140-160mm, regulowane nóżki, występ blatu z tyłu wzgl. korpusu 80mm, drzwi suwane (światło po maksymalnym otwarciu drzwi nie mniej niż 690mm), wewnątrz przestawna półka gr. 40mm	2	1700	600	850		
3	Stół z półką, przyścienny (kuchnia główna)	Stół z półką wykonany ze stali nierdzewnej, grubość stali (blat) nie mniej niż 0,8 mm, wzmocniony wodoodporną płytą, grubość blatu 40 mm, rant z tyłu 40 mm, nogi z profilu min. 40x40x1,2 mm, wymiary zewnętrzne stołu (D/G/W): 1200mm/600mm/850mm, prześwit pod dolną półką min. 140-160mm, regulowane nóżki, występ blatu z tyłu wzgl. podstawy 80mm	1	1200	600	850		
4	Patelnia uchylna (kuchnia główna)	Patelnia uchylna: przeznaczona do smażenia produktów spożywczych na tłuszczu, ręczny przechył misy w celu zlewania oleju, powierzchnia robocza misy min. 550-570x430-450 mm o głębokości 150 mm, 9 elementów grzewczych, Płynna regulacja temperatury, Kontrolka pracy, Zakres pracy do 300°C, Termostat bezpiecze ństwa z automatycznym resetem. Misa wykonana ze stali nierdzewnej, Wymiary (D/G/W): 700mm/700-800mm/950mm, zasilanie 400V, moc 5,0-5,6 kW	2	700	800	950	5,40	400

5	Zlew 2-kom z ociekaczem, z półką, z baterią z głowicą ceramiczną (kuchnia główna - mycie garnków).	Stół ze zlewem 2 komorowym, z dolną półką, wykonany ze stali nierdzewnej, grubość blatu min. 1,2mm, wymiary komór 400x400x250mm, wzmocniony nierdzewnymi ceownikami, grubość blatu 40mm, rant tylni 40mm, nogi z profilu min. 40x40x1,2mm, wymiary zewnętrzne stołu (D/G/W): 1500mm/600mm/850mm, prześwit pod dolną półką min. 140-160mm, regulowane nóżki, z kompletnym odpływem i baterią z głowicą ceramiczną jednotworową (długość wylewki min. 200mm), występ blatu z tyłu wzgl. podstawy 80mm, ociekacz po lewej stronie	1	1500	600	850		
6	Regał z 4 półkami z polipropylenu (komora chłodnicza)	Regał magazynowy z 4 półkami: wykonane z polipropylenu, mocowanie każdej z półek z regulowaną wysokością, udźwig jednej półki regału minimum 190 kg, gładka powierzchnia łatwa do czyszczenia, długość w zakresie 1800-1840mm, głębokość 450-470mm, wysokość 1800mm	2	1820	455	1800		
7	Szafa chłodnicza, 1400 l, nierdzewna (magazyn)	Szafa chłodnicza, wykonana ze stali nierdzewnej (gat. AISI-304(18/10), która została użyta zarówno na zewnątrz, jak i na wszystkich powierzchniach mających kontakt z żywnością), Dwoje drzwi, Wymuszony system chłodzenia komory, Wewnętrzne oświetlenie, Wewnętrzne narożniki z zaokrąglonymi krawędziami, Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C przy temperaturze w pomieszczeniu do +38°C, Wyświetlacz cyfrowy, Nogi z regulowaną wysokością, Drzwi samoczynnie zamykające się W wyposażeniu 6 półek rusztowych GN 2/1 na każde duże drzwi, Automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania, Możliwość regulacji odstępów między półkami, Podświetlany wyłącznik główny, Elektronicznie kontrolowana temperatura chłodzenia i rozmrażania, Zasilanie: 230 V, moc elektryczna 700-800W, chłodnicza min. 500W, wymiary zewnętrzne: długość max. 1390mm, głębokość 800-850mm, wysokość max. 2020mm	1	1388	850	2008	0,70	230
8	Regał magazynowy z 4 półkami (kuchnia główna obok basenu na kuchni)	Regał magazynowy z 4 półkami: wykonane ze stali chromowanej, mocowanie każdej z półek z regulowaną wysokością (w zakresie co 20-30mm), udźwig jednej półki regału minimum 100 kg, długość w zakresie 600-620mm, głębokość 600-620mm, wysokość 1800-1850mm	1	610	610	1800		
9	Zmywarka do naczyń uniwersalna (zmywalnia)	Zmywarka uniwersalna na kosz 500 x 500 mm, maks. wysokość naczyń: conajmniej 320 mm, wbudowane dozowniki płynu płuczącego i myjącego, moc max. 6,5 - 7 kW, zasilanie 400V. Czas mycia płynnie regulowany w zakresie 0-250 sekund, pojemność zbiornika myjącego min. 20 litrów. Na wyposażeniu 2 kosze gładki i na talerze i 1 pojemnik na sztucce, Wymiary (D/G/W): 600-620mm/580-620mm/820-840mm. W zestawie płyn myjący oraz płuczący do zmywarki (każdy o pojemności 10 litrów)	1	600	600	820	6,65	400
10	Podstawa pod zmywarkę (zmywalnia)	Podstawa z dwiema prowadnicami na kosze, wymiar dostosowany do zmywarki, wysokość 400-500mm, stal nierdzewna	1	600	600	400		

11	Zmiękczacz manualny 12 l (zmywalnia)	Zmiękczacz mechaniczny do wody, wkład regenerowalny solą, pojemność 12 litrów, średnica max. 200mm, wysokość max. 550mm	1					
12	Zlew 1-kom z ociekaczem, z półką (zmywalnia)	Stół ze zlewem 1 komorowym, z dolną półką, wykonany ze stali nierdzewnej, grubość blatu min. 1,2 mm, wymiar komory 400x400x250mm, wzmocniony nierdzewnymi ceownikami, grubość blatu 40 mm, rant tylni 40 mm, nogi z profilu min. 40x40x1,2mm, wymiary zewnętrzne stołu (D/G/W): 1400mm/600mm/850mm, prześwit pod dolną półką min. 140-160mm, regulowane nóżki, z kompletnym odpływem, występ blatu z tyłu wzgl. podstawy 80mm	1	1400	600	850		
13	Spryskiwacz	Bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką: wysokość całkowita 1290-1330mm, wylewka max. 230mm nad blatem stołu	1					
14	Stół sortowniczy z otworem na odpadki (zmywalnia)	Stół roboczy z otworem na odpadki, spawany, blat stołu z zagłębieniem, gumowa osłonka otworu o wewnętrznej średnicy co najmniej Ø 160 mm, dół otwarty (tylko profile łączące nogi z 3 stron) z możliwością wjazdu pojemnika na odpadki pod spód, wykonany ze stali nierdzewnej, grubość blatu min 40mm, rant tylni 40mm, nogi z profilu min 40x40x1,2mm, wymiary zewnętrzne stołu (D/G/W): 1200-1300mm (dopasować do wymiarów rzeczywistych pomieszczenia)/700mm/850mm, regulowane nóżki,	1	1300	800	850		
15	Stół z półką (zmywalnia)	Stół z dolną półką, wykonany ze stali nierdzewnej, grubość stali (blat) 0,8 mm, wzmocniony wodoodporną płytą, grubość blatu 40 mm, rant z tyłu i z prawej 40 mm, nogi z profilu min. 40x40x1,2mm, wymiary zewnętrzne stołu (D/G/W): 600mm/600mm/850mm, prześwit pod dolną półką min. 140-160mm, regulowane nóżki, występ blatu z tyłu wzgl. podstawy 80mm.	1	600	600	850		
16	Szafa chłodnicza 350 l malowana (magazyn dla gości)	Szafa chłodnicza: pojemność 345-400 litrów, nosność półek min. 7 kg, cichy agregat, wymuszony obieg powietrza, obudowa urządzenia wykonana ze stali malowanej, w szafie chłodniczej 3 półki w komplecie, elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, automatyczne odszranianie wymiary max. 610x610x1920mm, zasilanie 230V	1	600	600	1850	0,11	230
17	Zlew 1-kom z ociekaczem, z półką (kuchnia główna)	Stół ze zlewem 1 komorowym, z dolną półką, wykonany ze stali nierdzewnej, grubość blatu min. 1,2mm, wymiary komory 400x400x250mm, wzmocniony nierdzewnymi ceownikami, grubość blatu 40mm, rant tylni 40mm, nogi z profilu min. 40x40x1,2mm, wymiary zewnętrzne stołu (D/G/W): 1000mm/700mm/850mm, prześwit pod dolną półką min. 140-160mm, regulowane nóżki, z kompletnym odpływem i baterią z głowicą ceramiczną jednotworową (długość wylewki min. 200mm), występ blatu z tyłu wzgl. podstawy 80mm, ociekacz po lewej stronie	1	1000	700	850		
18	Spryskiwacz	Bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką: wysokość całkowita 1290-1330mm, wylewka max. 230mm nad	1					

		zlewem stołu						
19	Stół odkładczy	Stół z dolną półką, wykonany ze stali nierdzewnej, grubość stali (blat) 0,8 mm, wzmocniony wodoodporną płytą, grubość blatu 40 mm, rant z tyłu i z prawej 40 mm, nogi z profilu min. 40x40x1,2mm, wymiary zewnętrzne stołu (D/G/W): 1200mm/700mm/850mm, prześwit pod dolną półką min. 140-160 mm, regulowane nóżki, występ blatu z tyłu wzgl. podstawy 80mm. W zestawie bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z wyciąganym prysznicem mocowana do blatu stołu (do napełniania garnków)	1	1200	700	850		
20	Zlew porządkowy wiszący z baterią ceramiczną	Zlew porządkowy, wykonany ze stali nierdzewnej, grubość blatu 1,2mm, wymiar komory 340x340x150mm, grubość blatu 40mm, rant tylni 40mm, wymiary zewnętrzne stołu (D/G/W): 500mm/500mm/300mm, zawieszany do ściany, z kompletnym odpływem i baterią z głowicą ceramiczną jednotworową o dł. wylewki min. 200mm	1	500	500	300		
21	Szafa przelotowa z drzwiami	Szafa przelotowa na naczynia, wykonanie ze stali nierdzewnej, z drzwiami suwanymi, dwie przestawne półki grubości 40mm, środkowa zamontowana na stałe. Wymiary zewnętrzne szafy (D/G/W): 1000-1020mm (dopasować do rzeczywistych wymiarów wnęki)/600mm/1800mm. Udźwig półki min. 70kg, regulowane nóżki o wys. 145mm, wysokość korpusu 1655mm. Światło drzwi przy ich pełnym otwarciu min. 380mm.	1	1000	600	1800		
22	Szafa przelotowa - bez drzwi	Szafa przelotowa na naczynia, wykonanie ze stali nierdzewnej, bez drzwi suwanych, dwie przestawne półki grubości 40mm, środkowa zamontowana na stałe. Wymiary zewnętrzne szafy (D/G/W): 880-900mm (dopasować do rzeczywistych wymiarów wnęki)/600mm/1800mm. Udźwig półki min. 70kg, regulowane nóżki o wys. 145mm, wysokość korpusu 1655mm.	1	900	600	1800		
23	Kuchnia gaz. 4-palnikowa z piekarnikiem el. z termoobiegiem,	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem: palniki o mocy min.: 1x3,5kW (jednokoronowy); 1x5kW (jednokoronowy); 2x7kW (dwukoronowy), 9kW (dwukoronowy), płomień pilotowy palników, zabezpieczenie przeciwwypływowe, redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), żeliwne ruszty, 1 ruszt piekarnika w komplecie, wyjmowane misy podpalnikowe, trzy poziomy prowadnic, kontrolki zasilania pracy, wymiary piekarnika - 650-670x440-450x280-300 (DxGxW), piekarnik z termoobiegiem posiada tryby pracy: grzałka gorna, grzałka górna i dolna, dolna i wentylator, Wymiary (D/G/W): 800-900mm/650-750mm/850mm	2	800	700	850	22,5/7	gaz/400

24	Pojemnik na odpadki 80 l. z pokrywą pełną oraz podstawką na kółkach	Kolor dowolny, pokrywa pełna Wysokość - H: 610 mm Średnica: 490 mm Pojemność - V: 80 l Materiał wykonania: tworzywo sztuczne	2						
----	---	--	---	--	--	--	--	--	--

Uwaga:

1/podane grubości materiałów z których wykonane mają zostać stoły, szafki i zlewy są grubościami minimalnymi. Można stosować blachy kształtowniki i blaty o większych grubościach.

2/ dokładne wymiary stołów zlewów i szaf należy zweryfikować przed wykonaniem na budowie.

3/ Pozycje nr 4, 7, 9, 10, 11, 16 i 23 powinny być dostarczone na magazyn zamawiającego do dnia 28.12.2013 roku.