

Ogłoszenie nr 540041174-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.

Baranów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510003-N-2020

Data: 07/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baranów, Krajowy numer identyfikacyjny 25085552900000, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 810 400, e-mail agnieszka.krawczyk-sodomska@baranow.pl, faks 627 810 405.

Adres strony internetowej (url): www.baranow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-18, godzina:12:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-20, godzina:12:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: II.4)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1)W Rozdziale III SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia, ust. 5 pn. Szczegółowy opis zamówienia dodaje się pkt 14) o treści: W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty tzw. „naprawcze” wykonanych do dnia odstąpienia od umowy przez poprzedniego Wykonawcę izolacji obwodowej ścian fundamentowych o długości ok. 730 mb oraz wysokości ok. 1,30 m (tj. od stopy fundamentowej do górnej krawędzi cokołu). Roboty naprawcze będą polegały m.in. na: a) Odkopaniu odcinkami ścian fundamentowych, b) Usunięciu istniejącej izolacji termicznej ze ścian fundamentowych w postaci przyklejonych płyt polistyrenowych ekstrudowanych (4 warstwy płyt o łącznej gr. 24 cm); c) Oczyszczeniu ścian w sposób mechaniczny lub wodą pod dużym ciśnieniem do momentu aż ściany będą czyste, nośne, stabilne i wolne od luźnych cząstek; d)Wyszpachlowaniu (w razie konieczności) wyczyszczonych ścian szpachlówką mineralną; e)Zagruntowaniu powierzchni ścian gruntem; f)Naniesieniu izolacji przeciwwodnej, elastycznej, typu ciężkiego, dwuskładnikowej, polimerowo - bitumicznej, (grubowarstwowa masa uszczelniająca na bazie tworzyw sztucznych, bitumu i wypełniaczy) o grubości 4 mm w stanie suchym; g) Ponownym przyklejeniu płyt nieuszkodzonych podczas rozbiórki (uszkodzone płyty wymienić na nowe); h)Zasypaniu wykopów UWAGA: Zamawiający informuje, że poziom wód gruntowych po odkryciu (w 3 miejscach) ścian fundamentowych występuje na głębokości górnej krawędzi ław fundamentowych. Do naprawy izolacji należy zastosować rozwiązania systemowe, posiadające aprobatę techniczną wraz z deklaracją zgodności na system bądź deklarację właściwości użytkowych ujętych w zharmonizowanej normie PN-EN 15814+A1:2013-04. 2)Zakres robót tzw. naprawczych dotyczących wykonanych izolacji ścian fundamentowych ze względu na to, że dokładny zakres i ilość nie jest możliwy do ustalenia na etapie przygotowania oferty, głównie ze względu na nieznaną ilość uszkodzonych płyt izolacji termicznej podczas ich demontażu, przewidziany został do rozliczenia za pomocą wynagrodzenia kosztorysowego (obmiarowego). 3)W związku z powyższym ulega zmianie Rozdział XV SIWZ, pn. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Ustęp 6 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: Zastosowano dwa w/w rodzaje wynagrodzenia ze względu na wystąpienie dwóch rodzajów robót składających się na przedmiot zamówienia tj.: 1)robót, których dokładny zakres i ilość nie jest możliwy do ustalenia na etapie przygotowania oferty. Do takich należą roboty tzw. „naprawcze” (po poprzednim wykonawcy) przewidziane do rozliczenia za pomocą wynagrodzenia kosztorysowego (obmiarowego) dotyczące: - złuszczonej powierzchni wykonanych podkładów betonowych na podłożu gruntowym, występujących w szczególności w

pomieszczeniu hali sportowej i holu szkoły; -konieczności pogrubienia tynków w przypadku wystąpienia znacznych (ponadnormatywnych) nierówności i odchyłek (np. od pionu) powierzchni wymurowanych ścian; -konieczności wykonania w sposób prawidłowy przeciwwodnej izolacji obwodowej ścian fundamentowych o długości ok. 730,00 mb oraz wysokości ok. 1,30 m (tj. od stopy fundamentowej do górnej krawędzi cokołu).

4)Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy przedmiaru robót na wykonanie robót naprawczych izolacji. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót naprawczych izolacji obwodowej ścian fundamentowych Wykonawca winien ustalić na podstawie kosztorysu szczegółowego wyliczonego w oparciu o sporządzony przez siebie przedmiar robót oraz dokonany przez Zamawiającego opis i zakres robót naprawczych (od lit. a) do h).