



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

Baranów, dnia 29 maja 2013 roku.

GP. ZP.271.17.2013.AB

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa boisk wraz z terenem przyległym przy Gimnazjum w Mroczeniu”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 Pzp, Zamawiający Gmina Baranów wyjaśnia i modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie:

W dokumentacji przetargu zażądano przedstawienia Aprobaty ITB dla sztucznej trawy. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z normą wystawioną przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Aprobaty/Rekomendacje ITB były wydawane w przeszłości, kiedy nie istniała jeszcze zharmonizowana norma. Od dnia 1 maja 2004 r. nie jest wymagane posiadanie dokumentu ITB na sztuczną trawę. Aktualnie nie można już uzyskać tych dokumentów, można tylko przedłużyć ważność istniejących. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od żądania Aprobaty/Rekomendacji ITB i dopuści inny dokument równoważny, tj. deklarację zgodności z normą PN EN 15330-1:2008?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ do oferty Wykonawca dołączył:

- kartę techniczną trawy wraz z aprobatą techniczną nawierzchni sportowej;
lub
- rekomendację techniczną
lub
- inny dokument uprawnionej dowolnej europejskiej jednostki certyfikującej.

Załączone dokumenty muszą potwierdzać wskazane przez Zamawiającego parametry oferowanej nawierzchni sportowej.

3. Pytanie:

Prosimy o dokładne sprecyzowanie, w jakiej technologii ma być wykonana nawierzchnia na bieżni i rozbiegu, czy ma być ona ułożona na warstwie stabilizującej ET oraz czy należy ją wykonać w standardowym kolorze ceglastym?

4. Pytanie:

Proponowana w projekcie na bieżnię nawierzchnia nie nadaje się na bieżnię tylko na plac zabaw (jest zbyt miękka) czy jest możliwa na nawierzchnię poliuretanową o gr. 8+8mm na 30mm warstwie ET. Proszę o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź na pytanie 3 i 4:

Bieżnia i rozbieg muszą spełniać warunki techniczne odnośnie podbudowy i warstwy nawierzchniowej. Projektowana bieżnia nie ma nawierzchni umożliwiającej **bieganie w kolcach lecz w butach sportowych** i składa się z następujących warstw:

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm (może być przedzielona geowłókniną co 5 cm)
- warstwa konstrukcyjna z tłuczni fr. 40-60 mm, gr. 15 cm
- warstwa konstrukcyjna z tłuczni 20-40 mm gr. 5 cm
- warstwa wyrównująca z kłosa fr. 1-4 mm, gr. 4 cm

Na tak przygotowanym i zagęszczonym podłożu ($I_s = \min 1,00$) za pomocą specjalistycznej rozkładarki ułożyć należy warstwę ET o grubości min 35mm (żwir płukany, granuląt SBR, masa poliuretanowa). Po wyschnięciu przystąpić można do układania warstwy nośnej nawierzchni (granulat SBR, masa poliuretanowa) o grubości min 10mm.

Na tak przygotowanej powierzchni wykonać należy metodą natrysku (min. dwukrotne natryskiwanie) warstwę ścieralną EPDM (granulat EPDM, masa poliuretanowa) w kolorze **zielonym** o grubości min. 3mm.

5. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80 x 80 x 3 mm. Wzdłuż osi jednego boku słup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do każdego z nich bezwzględnej siatki polipropylenowej za pomocą haczyków polipropylenowych. Lakierowany proszkowo na kolor zielony. System piłkochwyków posiada Certyfikat Zgodności wydany przez COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie typu piłkochwytu wskazanego w pytaniu.

WŁOJ

Bogumiła Lewandowska-Siwek