
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Poszerzenie drogi na odcinku 111,70m
ADRES INWESTYCJI : Mroczeń gmina Baranów dz. nr 590
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Rynek 21 63-604 Baranów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : marzec 2014r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2014r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2014r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kamienia łamanego i warstwie chudego betonu.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne - WYKOP POD KORYTO JEZDNI.			
1 d.1	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.01.01. 111.70*2.00*0.59	m ³ m ³	 131.806	
				RAZEM	131.806
2 d.1	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II SST D-02.01.01. Krotność = 4 111.70*2.00*0.59	m ³ m ³	 131.806	
				RAZEM	131.806
2		Podbudowa i nawierzchnia jezdni.			
3 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 59 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - KORYTO POD JEZDNIĘ SST D-04.01.01 Krotność = 1.97 111.70*2.00	m ² m ²	 223.400	
				RAZEM	223.400
4 d.2	KNNR 6 0109-02 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowy z chudego betonu B 2,5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - robo obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.06.01 111.70*2.00	m ² m ²	 223.400	
				RAZEM	223.400
5 d.2	KNNR 6 0113-02 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.04.02 111.70*2.00	m ² m ²	 223.400	
				RAZEM	223.400
6 d.2	KNNR 6 0113-05 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.04.02 Krotność = 1.2 111.70*2.00	m ² m ²	 223.400	
				RAZEM	223.400
7 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 111.70*2.00	m ² m ²	 223.400	
				RAZEM	223.400
8 d.2	KNNR 6 0308-03 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-05.03.05b Krotność = 1.16 111.70*2.00	m ² m ²	 223.400	
				RAZEM	223.400
9 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 111.70*2.00	m ² m ²	 223.400	
				RAZEM	223.400
10 d.2	KNNR 6 0309-02 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) Krotność = 1.25 111.70*2.00	m ² m ²	 223.400	
				RAZEM	223.400