

# PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja : **Droga gminna nr G 72**

Obiekt : **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mroczeń**

Adres : Mroczeń gmina Baranów

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>Przebudowa drogi gminnej nr G72 w miejscowości Mroczeń</b> |
|---------------------------------------------------------------|

Inwestor : **Gmina Baranów**

Adres : 63-604 Baranów, ul. Rynek 21



Przebudowa drogi gminnej nr G72 w miejscowości Mroczeń

Inwestycja : Droga gminna nr G 72

Obiekt : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mroczeń

Adres : Mroczeń gmina Baranów

Str. 1

| Lp.      | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ilość   | Jedn. miary |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| <b>1</b> | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |
| 1        | ZAŁ.1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><br>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym<br>SST D-01.01.01.<br>0,027                                                                                                                                              | 0,027   | km          |
| <b>2</b> | <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |
| 2        | KNR 201-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III<br>SST D-02.01.01<br>4,30*27,0*0,28=32,51             | 32,510  | m3          |
| 3        | KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br>Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV<br>SST D-02.01.01.<br>krotność = 4 | 32,510  | m3          |
| 4        | KNR 201-0314-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br>Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie: grunt kat. I-II<br>pobocza poza krawężnikiem<br>SST D-02.03.01.<br>27,0*2*0,50*0,15 = 4,05                                                                                        | 4,050   | m3          |
| 5        | KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br>Ręczne plantowanie poboczy z ziemi z koryta drogi<br>SST D-02.03.01.<br>27,0*2*1,00 = 54,0                                                                                                                                                       | 54,000  | m2          |
| <b>3</b> | <b>Podbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |
| 6        | KNNR 006-0101-02-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><br>Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 28 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym<br>SST D-04.01.01.<br>krotność = 1,4<br>27,0*4,30=116,10                           | 116,100 | m2          |
| 7        | ZAŁ.1 - KNNR 006-0103-03-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><br>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym<br>SST D-04.01.01.                                                                                  | 116,100 | m2          |
| 8        | ZAŁ.1 - KNNR 006-0113-01-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><br>Podbudowy z mieszanki kamiennej granitowej o uziarnieniu 0/63 mm, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm<br>SST D-04.04.02.<br>27,0*3,50=94,50                                                                                                 | 94,500  | m2          |
| 9        | ZAŁ.1 - KNNR 006-0113-04-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><br>Podbudowy z mieszanki kamiennej granitowej o uziarnieniu 0/31,5 mm, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm<br>SST D-04.04.02.                                                                                                                   | 94,500  | m2          |



Przebudowa drogi gminnej nr G72 w miejscowości Mroczeń

3. Podbudowy

Str. 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ilość  | Jedn. miary |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 10  | ZAŁ.1 - KNNR 006-1005-07-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><br>Skropienie podbudowy kamiennej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2<br>SST D-04.03.01.                                                                                                                                                            | 94,500 | m2          |
| 4   | <b>Nawierzchnie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |
| 11  | KNNR 006-0309-01-10 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><br>Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam.samowyladowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm - mieszanka standard II<br>SST D-05.03.05a<br>krotność = 1,66 | 94,500 | m2          |
| 5   | <b>Elementy ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |
| 12  | KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br>Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 40x30 cm - grunt kat.I-II<br>SST D-08.01.01.<br>27,0*2 = 54,0                                                                                                                    | 54,000 | m           |
| 13  | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br>Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem beton C12/15<br>SST D-08.01.01.<br>0,07*27,0*2 = 3,78                                                                                                                                            | 3,780  | m3          |
| 14  | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br>SST D-08.01.01.Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej<br>27,0*2 = 54,0                                                                                                                  | 54,000 | m           |

--- Koniec wydruku ---